



EVA CARE

www.eigms.com

PRODUCT CODE: 50108

UNDERCOATER SEALER

FOR USE ON ALL TYPES
OF COMPOSITION FLOORS

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
See back panel for further precautions.

NET ONE GALLON (3.78 L)

EVERGREEN INTERNATIONAL GROUP
1937 Pontius Ave., Los Angeles, CA 90025
Tel: (310) 889-9929 • Fax: (310) 889-9939
IN CASE OF EMERGENCY, CALL: (310) 889-9929

Warning

Harmful if swallowed. Causes serious eye irritation.

Wash hands thoroughly after handling. Keep out of reach of children. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wear protective gloves and eye/face protection as specified by the supplier or the competent authority.

First Aid: If swallowed: Call a Poison Center or doctor if you feel unwell. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists, get medical attention immediately.

Storage and Disposal: Dispose of contents and container according to the local, city, state and federal regulations. Store in cool dry place at room temperature away from direct sunlight.

This product offers a foolproof method of penetrating deep down into pores of worn floors. It is water based and contains no dangerous or flammable solvents. It will provide a smooth surface for waxes or polymer finish, giving greater gloss and perfect adhesion.

To use, you should first strip all previous finishes, rinse well and let dry. To apply, always use a clean cotton string mop or applicator. One liberal coat usually gives best results. Allow 30 minutes drying time before applying wax or polymer finish topcoat.

Because this sealer will not react with detergents or most floor-stripping compound, you need not re-apply sealer after every stripping of the topcoat. However, eventually after stripping four or five times the sealer will wear off and you should re-apply as outlined above.

Note: Not for use on glazed, ceramic surfaces or outdoor surfaces.

Ingredients: Water; Acrylic Polymer Emulsion; Ethene, Homopolymer, Oxidized, Potassium Salts; Diethylene Glycol Monoethyl Ether; Tributyoxyethyl Phosphate; 2,2,4-Trimethyl-1,3-Pentanediol; 5-Chloro-2-Methyl-4-Isothiazolin-3-One, 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-One; Octamethyl Cyclotetrasiloxane; Fluorosurfactant .



Atención

Dañino si es ingerido. Provoca irritación ocular grave.

Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación. Mantener fuera del alcance de los niños. No comer, beber o fumar cuando se manipula este producto.

Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara del modo especificado por el proveedor o la autoridad competente.

Primeros Auxilios: En caso de ingestión: Llame a un centro toxicológico o al doctor si no se siente bien. En caso de contacto con los ojos: Lavar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar en su caso las lentes de contacto, si puede hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

Almacenaje y disposición: Eliminar el contenido y recipiente de acuerdo con las regulaciones municipales, estatales y federales. Almacénelo en un lugar fresco y seco a temperatura ambiental fuera de los rayos directos del sol.

Este producto ofrece un método infalible de penetración profunda dentro de los poros de pisos desgastados. Es a base de agua no contiene solventes flaméales o peligrosos. Preverá una superficie lisa y suave para ceras o terminado tipo polímero, dejando un gran brillo y una perfecta adhesión.

Para usarlo, debe de remover la cera y sellador previos, enjuague bien y déjelo secar. Para aplicar siempre use un maleador de algodón limpio o nuevo. Una capa gruesa da mejores resultados. Déjelo secar por 30 minutos antes de aplicar la cera o el terminado. Y como este sellador no reaccionara con detergentes o con casi todos los compuestos para remover ceras, no es necesario reaplicar sellador después de cada removida de cera. Eventualmente después de cuatro o cinco veces el sellador se gastara y deberá aplicar sellador como se describe arriba.

Nota: No lo use en superficies barnizadas cerámica o superficies al aire libre.



EVA CARE

www.eigms.com

PRODUCT CODE: 50108

UNDERCOATER SEALER



Warning

Harmful if swallowed. Causes serious eye irritation.

Precautions

Wash hands thoroughly after handling. Keep out of reach of children. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wear protective gloves and eye/face protection as specified by the supplier or the competent authority.

CONTENTS: 4 X 1 GALLON

EVERGREEN INTERNATIONAL GROUP
1937 Pontius Ave., Los Angeles, CA 90025
Tel: (310) 889-9929 • Fax: (310) 889-9939
IN CASE OF EMERGENCY, CALL: (310) 889-9929